



**VIVAX**  
**METROTECH**

# vCam-6 HD

## kamerový inspekční systém

- Kamerové hlavy 1080p HD
- Hard disk 1 TB
- Výdrž akumulátoru čtyři hodiny
- Záznam a snímkování jedním dotykem
- Kompaktní provedení
- Zpětná kompatibilita<sup>(1)</sup>

Zvyšte produktivitu a profitabilitu díky inovativním funkcím kamerového inspekčního systému vCam-6. Odolné a spolehlivé provedení pro každodenní použití, všestranný vCam-6 je vhodný pro instalatéry, provozovatele vodovodních a kanalizačních sítí, údržbáře nebo pro kohokoliv, kdo potřebuje provádět vnitřní inspekci potrubí. Vytvářejte ostrá podrobná inspekční HD videa se zvukovými komentáři, testovými popiskami, se snímky, s daty a časovými razítky, které můžete bez obav předat svým zákazníkům. Vložení celodenní práce je snadné díky čtyřhodinové výdrži akumulátoru a nabíjení v terénu pomocí dodávaných AC a DC nabíjecích kabelů.

Systém je navržen pro snadné použití a zkonstruován pro vysokou spolehlivost, vCam produkty tak zajišťují bezproblémový provoz s minimálními prostoji. Možnosti systému můžete rozšířit pomocí menšího navijáku typ-MX pro potrubí malých průměrů nebo naopak pro potrubí větších průměrů pomocí volitelně přídavného vodička typ-B.



## Kamerové hlavy

	D34-HD	D46-HD
<b>Použití:</b>	od 76 mm do 152 mm	od 101 mm do 203 mm
<b>Rozměry:</b>	34 mm x 73 mm	46 mm x 68,8 mm
<b>Svitivost:</b>	12,87 lumenů	44,02 lumenů
<b>Rozlišení:</b>	1080p	1080p
<b>Konstrukce:</b>	Nerezové pouzdro se safírovou čočkou	
<b>Auto-horizont:</b>	Ano	Ano
<b>Odolnost:</b>	11 bar	11 bar
<b>Ohnisková vz.:</b>	20 cm	20 cm
<b>Zorné pole:</b>	96 stupňů	96 stupňů

## Standardní naviják typ-CP

<b>Rozměry:</b>	710 mm (L) x 500 mm (Š) x 910 mm (V)
<b>Konstrukce:</b>	Trubkový rám z nerezové oceli s nerezovým kováním
<b>Hmotnost:</b>	60 m = 26 kg 90 m = 31kg 120 m = 36 kg
<b>Odolnost:</b>	Voděodolný do IP54

## Kontrolní panel

<b>Rozměry:</b>	360 mm (L) x 150 mm (Š) x 320 mm (V)
<b>Hmotnost:</b>	5,49 kg
<b>Displej:</b>	24 cm za denního světla čitelný (1024 x 768)
<b>Výdrž akku:</b>	Čtyři hodiny provozu (šest hodin s vypnutou sondou)
<b>Odolnost:</b>	Vodě odolnost IP54 (IEC 60529-lehká sprcha / víko zavřeno) Nárazu odolnost (IEC 600682-3-1) (víko zavřeno)

(1) vCam-6 kontrolní panel má HD rozlišení, pokud se použije s novými D34-HD a D46-HD kamerovými hlavami. vCam-6 kontrolní panel je zpětně kompatibilní s předchozími D18-MX, D26-MX, D34-C, D34-M, a D46-CP analogovými kamerovými hlavami, avšak pokud se tyto kamery použijí, bude tvořit videa v SD rozlišení.

## Doporučené lokátory



## Oblíbené příslušenství



## Megger CZ s.r.o.

Budečská 1010/18, 120 00 Praha 2

Tel: 222 520 508

www.sebakmt.cz, www.megger.cz



V1.4